



Перв. примен.  
Справ. №

Подп. и дата  
Инв. № дубл.  
Взам. инв. №  
Подп. и дата  
Инв. № подл.

Поз.	Слой	Материал	Средний расход, кг/м <sup>2</sup>	Толщина, мм
1	Лицевой слой	Ризопур-5203 PurSet	14,0	6,0-12,0
2	Технологические пропилы *	Глубина 8-10, ширина 4-6 мм, заполняются материалом Ризопур-5203 PurSet		
3	Грунтование	Ризопокс-1100/Ризопокс-3500	0,4	
	Присыпка	Прокаленный кварц.песок, фр. 0,4-0,8 или 0,8-1,4 мм	0,5	
4	Основание	Бетон класса не ниже В15 (М200) или стяжка пола "Ризотоп 2210"	-	по расчету

\* устраивать по периметру несущих и ограждающих конструкций (стены и колонны), вдоль каналов, лотков, прямых и пр., а также вдоль карт бетонирования.

					ВНП-12-02-10.16			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Высоконаполненное полиуратан-цементное химостойкое покрытие Ризопур-5203 PurSet	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Проб.						Лист	Листов	1
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								